

BOLETIM TÉCNICO

PLUG DE COPOLÍMERO

C.A 18.190



DESCRIÇÃO

Protetor auditivo tipo plug confeccionado em copolímero com três flanges na cor amarela. Cordão confeccionado em polipropileno na cor azul. Peso aproximado de 2,5 g. Produto atóxico / antialérgico.

ATENÇÃO

O peso está sujeito a pequena alteração, em razão das características do material.

TABELA DE ATENUAÇÃO

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Média	17	16	19	20	25	30	32	12 dB
Desvio Padrão	8	7	7	7	6	9	8	

UTILIZAÇÃO

Proteção auditiva do usuário, contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR15, conforme a tabela de atenuação acima.

DESEMPENHO

Atende a norma ABNT NBR 16076:2020

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Referência, número de C.A, lote, data de fabricação, validade, CNPJ do fabricante – informações gravadas na caixinha do produto.

EMB. UNITÁRIA

Caixinha plástica com etiqueta impressa com dimensão de 50 x 17 x 29mm.

EMB. MASTER

Saco plástico sem impressão, com dimensão de 540 x 900 x 300mm. Nesta embalagem contém 1.000 protetores auditivos.

ESTOCAGEM

Armazenar em local arejado e protegido de luz solar.

BOLETIM TÉCNICO

PLUG DE COPOLÍMERO

C.A 18.190



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, remova periodicamente as partículas de sujeira utilizando água e sabão neutro, secar com pano limpo e seco.



VIDA ÚTIL

O empregador é quem deve determinar o tempo de vida útil, de acordo com as condições físico, químicas e biológicas do ambiente de trabalho conforme NT 176 do MTb. Ao final de cada uso o protetor deve ser inspecionado. Observar atentamente os detalhes, se estiver gasto ou folgado providencie a substituição.

Obs. Se o equipamento não puder ser limpo e quando as partes não puderem ser substituídas, ou encaixadas o mesmo deve ser inutilizado.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

<https://freitasepis.com.br/protetor-auricular-de-copolimero.html>